


- Solární a zelená energie ;
- 3 různé režimy osvětlení;
- PIR snímač pohybu, detekce 120'; indukční vzdálenost 3-5 m;
- 180° širokouhlé osvětlení;
- Vodotěsnost, prachotěsnost, nárazuvzdornost a tepelná odolnost;
- Unikátní konstrukce a kompaktní design;
- Snadná instalace, není potřeba žádný kabel ani drát.

178LED

INTALACE

1. Zvolte režim osvětlení podle svých potřeb a stiskněte přepínač.
2. Vybte si libovolné místo a namontujte světlo přesně tam, kde bude mít dostatek slunečního svitu, pomocí dodané hmoždinky a šroubu.

POZNÁMKA

1. Solární světlo nesvítí ve dne nebo v jasném prostoru, ale rozsvítí se v noci nebo v tmavém prostoru.
2. Solární panel se rychleji nabíjí při silném slunečním světle. Nemůže se nabíjet nebo se nabíjí pomalu při slabém slunečním světle. Doba nabíjení závisí na intenzitě slunečního záření;
3. Doba svícení závisí na energii, kterou během dne ušetřil.

UPOZORNĚNÍ

1. Povrch solárního panelu musí být udržován v čistotě, aby účinně zachycoval sluneční světlo;
2. Vestavěná baterie se nemůže naplnit, pokud není vystavená na sluneční světlo. V takovém případě nebude svítidlo dostatečně dlouho svítit.
3. Při extrémně nízkých teplotách nebo při zamračeném, deštivém či zasněženém dni nemusí být baterie plně nabitá. I takových případech nemusí solární lampa dlouho svítit
4. Výrobek nikdy nerozebírejte, poškodíte tím vodotěsnost výrobku

POPIS

Solární světlo je ideální pro noční osvětlení vchodových dveří, cesty, příjezdové cesty, zahrady, dvora, uličky, terasy atd. Během dne solární panel přeměňuje sluneční energii na elektřinu a ukládá ji do dobíjecí baterie.

V noci se světlo automaticky rozsvítí. Doba svícení závisí na slunečním svitu, místě instalace, povětrnostních podmínkách a délce denního světla.

3 SVĚTELNÉ MÓDY


- 1.mód - Nabíjí se ve dne, ve tmě nebo v noci se automaticky zapne střední osvětlení. Doba svícení je přibližně 4-6 hodin po plném nabití 7-8 hodin na slunečním světle.
- 2.mód - Výrobek se nabíjí ve dne, ve tmě nebo v noci se automaticky rozsvítí tlumeným světlem, když není detekován žádný pohyb; při detekci pohybu se rozsvítí jasným světlem a trvá přibližně 15-25 sekund; když není žádný pohyb, opět se rozsvítí tlumeným světlem.
- 3 mod - Výrobek se nabíjí ve dne, ve tmě nebo v noci se při detekci pohybu automaticky rozsvítí jasné světlo a svítí přibližně 15-25 sekund; když není žádný pohyb, světlo zhasne.

LIKVIDACE - výrobek nesmí být likvidován s komunálním odpadem. Pro správnou likvidaci výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148




FEATURES

- Solar-powered & green energy ;
- 3 different lighting modes;
- PIR motion sensor, 120° detection; 3-5 m induction distance;
- 180° Wide-angle lighting;
- Waterproof, dustproof, shockproof and heatproof;
- Unique construction and compact design;
- Easy installation, no cable or wire needed;



178LED



INSTALLATION

1. Choose the lighting mode according to your need and press the switch.
2. Choose any place you want and mount the light to exact where it can get enough sunshine by using the provided wall plug and screw.

NOTE

1. The solar light will not light up in the daytime or in the bright area after you select the mode, but will light up at night or in the dark area;
2. The solar panel can charge quicker under strong sunlight. It cannot charge or charge slowly under weak sunlight. The charging time depends on the intensity of the sun;
3. The lighting time depends on the power it saved in the day.

ATTENTION

1. Solar panel surface must be kept clean to collect sunlight effectively;
2. The built-in battery would be out of power if there is no good sunlight for several days. Thus the light may not light up at night. It will get power if the sunny day comes and light up after three days of charging;
3. Under extreme cold temperatures, or in a cloudy, rainy, snowy day, the battery may not be fully charged. In such cases, the solar lamp may not stay bright long;
4. To better keep the waterproof feature, do not disassemble the product.

DESCRIPTION

The solar light is ideal for night lighting of the front door, pathway, driveway, garden, yard, aisle, patio, etc.

During the day, the solar panel converts solar power into electricity and store in the rechargeable battery.

At night, the light turns on automatically. Duration of lighting depends on sunshine exposure, install location, weather conditions and the hours of daylight.

LIGHTING MODE

It comes with 3 modes:

Medium Light Mode (Stay-on) - It will charge in the day, auto turn on medium light when in darkness or at night. The lighting time is about 4-6 hours after fully charged for 7-8 hours under the sunlight.



Dim Light Sensor Mode - The product charges in the day, auto turn on dim light in darkness or at night when no motion is detected; it will turn to bright light when motion is detected and last about 15-25 seconds; it will turn to dim light again when there is no motion.

Strong Light Sensor Mode - The product charges in the day, auto turn on a bright light in darkness or at night when motion is detected and last about 15-25 seconds; the light will go off when there is no motion.

LIQUIDATION - the product must not be disposed of with municipal waste. To dispose of the product properly, take it to the designated collection points. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

**KÜLSŐ NAPENERGIA-VILÁGÍTÁS MOZGÁSÉRZÉKELŐVEL
JELEMLŐK**

- Napenergiával működik és környezetbarát;
- 3 különböző világítási mód;
- PIR mozgásérzékelő, 120°-os érzékelési tartomány; 3-5 m-es érzékelési távolság;
- 180°-os széles látószögű világítás;
- Vízálló, porálló, ütésálló és hóálló;
- Egyedi szerkezet és kompakt kialakítás;
- Egyszerű telepítés, nincs szükség kábelre vagy vezetékre;

**178LED****TELEPÍTÉS**

1. Válassza ki a világítási módot az igényeinek megfelelően, majd nyomja meg a kapcsolót.
2. Válasszon ki egy tetszőleges helyet, és szerelje fel a lámpát pontosan oda, ahol elegendő napfény éri, a mellékelt fali dugóval és csavarral.

MEGJEGYZÉS

1. A napelemes lámpa nem világít nappal vagy világos helyen, miután kiválasztotta a módot, de éjszaka vagy sötét helyen világít.
2. A napelem erős napfényben gyorsabban töltődik. Gyenge napfényben nem töltődik vagy lassan töltődik. A töltési idő a nap intenzitásától függ.
3. A világítási idő a nap folyamán tárolt energiától függ.

FIGYELEM

1. A napelem felületét tisztán kell tartani, hogy hatékonyan gyűjthesse a napfényt;
2. A beépített akkumulátor lemerül, ha több napig nincs megfelelő napfény. Így előfordulhat, hogy a lámpa éjszaka nem világít. Ha napos idő jön, az akkumulátor feltöltődik, és három napos töltés után a lámpa újra világít;
3. Rendkívül hideg hőmérsékleten, vagy felhős, esős, havas napokon az akkumulátor nem töltődik fel teljesen. Ilyen esetekben a napelemes lámpa nem világít sokáig;
4. A vízállóság megőrzése érdekében ne szerelje szét a terméket.

LEÍRÁS

A napelemes lámpa ideális a bejárati ajtó, a járda, a kocsibeálló, a kert, az udvar, a folyosó, a terasz stb. éjszakai megvilágításához. Nappal a napelem a napenergiát villamos energiává alakítja és az újratölthető akkumulátorban tárolja.

Éjszaka a lámpa automatikusan bekapcsol. A világítás időtartama a napsugárzástól, a telepítés helyétől, az időjárási körülményektől és a nappali órák számától függ.

VILÁGÍTÁSI MÓD

3 üzemmóddal rendelkezik:

Közepes fényerő (folyamatos) – Napközben feltöltődik, sötétben vagy éjszaka automatikusan közepes fényerőre kapcsol. A teljes feltöltés után a világítási idő körülbelül 4-6 óra, 7-8 óra napfény hatására.

Gyenge fényérzékelő mód – A termék napközben töltődik, sötétben vagy éjszaka, ha mozgást nem érzékel, automatikusan gyenge fényt kapcsol be; mozgás észlelése esetén erős fényre vált, amely körülbelül 15-25 másodpercig tart; mozgás hiányában ismét gyenge fényre vált. Erős fényérzékelő mód - A termék napközben töltődik, sötétben vagy éjszaka, ha mozgást érzékel, automatikusan erős fényt kapcsol be, amely körülbelül 15-25 másodpercig tart; ha nincs mozgás, a fény kialszik.



LIKVIDÁCIÓ - a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. A termék megfelelő ártalmatlanításához vigye el a kijelölt gyűjtőhelyekre. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148

Výrobce / Dovoze: Gyártó / Importőr:

IMMAX, Immax, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava EU | www.immax.cz | Vyrobeno v PRC

**OUTDOOR-SOLARLEUCHTE MIT BEWEGUNGSSENSOR
EIGENSCHAFTEN**

- Solarbetrieben & grüne Energie;
- 3 verschiedene Beleuchtungsmodi;
- PIR-Bewegungssensor, 120°
Erfassungsbereich; 3-5 m Induktionsabstand;
- 180° Weitwinkelbeleuchtung;
- Wasserdicht, staubdicht, stoßfest und hitzebeständig;
- Einzigartige Konstruktion und kompaktes Design;
- Einfache Installation, keine Kabel oder Drähte erforderlich;

**178LED****INSTALLATION**

1. Wählen Sie den Beleuchtungsmodus entsprechend Ihren Anforderungen und drücken Sie den Schalter.
2. Wählen Sie einen beliebigen Ort und montieren Sie die Leuchte mit dem mitgelieferten Wanddübel und der Schraube genau dort, wo sie ausreichend Sonnenlicht erhält.

HINWEIS

1. Die Solarleuchte leuchtet nach Auswahl des Modus nicht bei Tageslicht oder in hellen Bereichen, sondern nur nachts oder in dunklen Bereichen.
2. Das Solarpanel lädt sich bei starker Sonneneinstrahlung schneller auf. Bei schwacher Sonneneinstrahlung kann es nicht oder nur langsam aufgeladen werden. Die Ladezeit hängt von der Intensität der Sonneneinstrahlung ab.
3. Die Leuchtdauer hängt von der tagsüber gespeicherten Energie ab.

ACHTUNG

1. Die Oberfläche des Solarpanels muss sauber gehalten werden, um Sonnenlicht effektiv zu sammeln.
2. Der integrierte Akku ist leer, wenn mehrere Tage lang keine ausreichende Sonneneinstrahlung vorhanden ist. Daher leuchtet die Lampe möglicherweise nachts nicht. Bei Sonnenschein wird die Batterie aufgeladen und leuchtet nach drei Tagen Ladezeit.
3. Bei extrem kalten Temperaturen oder an bewölkten, regnerischen oder verschneiten Tagen wird die Batterie möglicherweise nicht vollständig aufgeladen. In solchen Fällen leuchtet die Solarlampe möglicherweise nicht lange.
4. Um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten, zerlegen Sie das Produkt nicht.

BESCHREIBUNG

Die Solarleuchte eignet sich ideal für die Nachtbeleuchtung von Haustüren, Wegen, Einfahrten, Gärten, Höfen, Gängen, Terrassen usw. Tagsüber wandelt das Solarpanel Sonnenenergie in Strom um und speichert diesen in der wiederaufladbaren Batterie. Nachts schaltet sich die Leuchte automatisch ein. Die Leuchtdauer hängt von der Sonneneinstrahlung, dem Installationsort, den Wetterbedingungen und den Tageslichtstunden ab.

BELEUCHTUNGSMODUS

Es gibt 3 Modi:

Mittlerer Lichtmodus (Dauerbetrieb) – Das Produkt lädt sich tagsüber auf und schaltet sich bei Dunkelheit oder nachts automatisch auf mittleres Licht um. Die Leuchtdauer beträgt etwa 4-6 Stunden, nachdem das Produkt 7-8 Stunden lang unter Sonnenlicht vollständig aufgeladen wurde.

Dimmer-Lichtsensormodus – Das Produkt lädt sich tagsüber auf und schaltet sich bei Dunkelheit oder nachts automatisch auf gedämpftes Licht, wenn keine Bewegung erkannt wird; es schaltet auf helles Licht um, wenn eine Bewegung erkannt wird, und leuchtet etwa 15–25 Sekunden lang; es schaltet wieder auf gedämpftes Licht um, wenn keine Bewegung erkannt wird.

Starker Lichtsensormodus – Das Produkt lädt sich tagsüber auf und schaltet bei Dunkelheit oder nachts automatisch ein helles Licht ein, wenn eine Bewegung erkannt wird. Das Licht leuchtet etwa 15–25 Sekunden lang und geht aus, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird.

LIQUIDATION – Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Um das Produkt ordnungsgemäß zu entsorgen, bringen Sie es zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-Nr. DE 88927148

VLASTNOSTI

- Solárna energia a zelená energia;
- 3 rôzne režimy osvetlenia;
- PIR snímač pohybu, detekcia 120°; indukčná vzdialenosť 3-5 m;
- 180° širokohlavé osvetlenie;
- Vodotesný, prachotesný, odolný voči nárazom a teplu;
- Unikátna konštrukcia a kompaktný dizajn;
- Jednoduchá inštalácia, nie sú potrebné žiadne káble ani vodiče;

INŠTALÁCIA

1. Nastavte režim osvetlenia podľa potreby a stlačte prepínač.
2. Vyberte si ľubovoľné miesto a namontujte svetidlo presne tam, kde môže získať dostatok slnečného svetla, pomocou priloženej steny a skrutky.

POZNÁMKA

1. Solárne svetidlo sa po výbere režimu nerozsvieti počas dňa ani v osvetlených priestoroch, ale rozsvieti sa v noci alebo v tmavých priestoroch.
2. Solárny panel sa môže nabíjať rýchlejšie pri silnom slnečnom žiarení. Pri slabom slnečnom žiarení sa nemôže nabíjať alebo sa nabíja pomaly. Doba nabíjania závisí od intenzity slnečného žiarenia.
3. Doba svietenia závisí od množstva energie, ktorú svetidlo nahromadilo počas dňa.

POZOR

1. Povrch solárneho panelu musí byť čistý, aby efektívne zachytával slnečné žiarenie.
2. Vstavaná batéria sa vybije, ak niekoľko dní nie je dostatočné slnečné žiarenie. Svetlo tak nemusí svietiť celú noc. Ak príde slnečný deň, batéria sa nabíja a po troch dňoch nabíjania sa rozsvieti.
3. Pri extrémne nízkych teplotách alebo v zamračený, daždivý alebo zasnežený deň sa batéria nemusí úplne nabíť. V takýchto prípadoch solárna lampa nemusí svietiť dlho.
4. Aby ste zachovali vodotesnosť, nerozoberajte výrobok.

POPIS

Solárne osvetlenie je ideálne na nočné osvetlenie vchodových dverí, chodníka, príjazdovej cesty, záhrady, dvora, uličky, terasy atď. Počas dňa solárny panel premieňa slnečnú energiu na elektrinu a ukladá ju do nabíjateľnej batérie.

V noci sa svetlo automaticky zapne. Dĺžka osvetlenia závisí od vystavenia slnečnému žiareniu, miesta inštalácie, poveternostných podmienok a počtu hodín denného svetla

REŽIM OSVETLENIA


Ponúka 3 režimy:

Režim stredného osvetlenia (nepretržité svietenie) – počas dňa sa nabíja a v tme alebo v noci sa automaticky zapne stredné osvetlenie. Doba svietenia je približne 4–6 hodín po úplnom nabití počas 7–8 hodín na slnku.

Režim senzora slabého osvetlenia – Produkt sa nabíja počas dňa a automaticky sa zapne slabé osvetlenie v tme alebo v noci, keď nezaznamenaný pohyb; pri zaznamenaní pohybu sa zapne jasné osvetlenie, ktoré trvá približne 15–25 sekúnd; pri nezaznamenaní pohybu sa opäť zapne slabé osvetlenie.

Režim silného svetelného senzora – Produkt sa nabíja počas dňa a automaticky sa zapne jasné svetlo v tme alebo v noci, keď je zaznamenaný pohyb, a svieti približne 15–25 sekúnd; svetlo zhasne, keď nie je zaznamenaný žiadny pohyb.

LIKVIDÁCIA – produkt sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Na správnu likvidáciu produktu ho odneste na určené zberné miesta. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148





178LED



CECHY

- Zasilanie energią słoneczną i ekologiczna energia;
- 3 różne tryby oświetlenia;
- Czujnik ruchu PIR, wykrywanie 120°, odległość indukcji 3-5 m;
- Oświetlenie szerokokątne 180°;
- Wodoodporna, pyłoszczelna, odporna na wstrząsy i wysoką temperaturę;
- Unikalna konstrukcja i kompaktowy design;
- Łatwa instalacja, nie wymaga kabli ani przewodów;

**178LED****INSTALACJA**

1. Wybierz tryb oświetlenia zgodnie z potrzebami i naciśnij przełącznik.
2. Wybierz dowolne miejsce i zamontuj lampę dokładnie tam, gdzie może uzyskać wystarczającą ilość światła słonecznego, używając dostarczonej wtyczki ściennej i śruby.

UWAGA

1. Po wybraniu trybu lampa solarna nie będzie świecić w ciągu dnia ani w jasnym otoczeniu, ale będzie świecić w nocy lub w ciemnym otoczeniu;
2. Panel słoneczny może ładować się szybciej w silnym świetle słonecznym. Nie może ładować się lub ładuje się wolno w słabym świetle słonecznym. Czas ładowania zależy od intensywności światła słonecznego;
3. Czas świecenia zależy od mocy zgromadzonej w ciągu dnia.

UWAGA

1. Powierzchnia panelu słonecznego musi być utrzymywana w czystości, aby skutecznie zbierać światło słoneczne;
2. Wbudowana bateria wyczerpie się, jeśli przez kilka dni nie będzie dobrego nasłonecznienia. W związku z tym lampa może nie świecić w nocy. Li uzyska zasilanie, gdy nadejdzie słoneczny dzień i zaświeci się po trzech dniach ładowania;
3. W ekstremalnie niskich temperaturach lub w pochmurny, deszczowy lub śnieżny dzień bateria może nie być w pełni naładowana. W takich przypadkach lampa słoneczna może nie świecić długo;
4. Aby lepiej zachować wodoodporność, nie należy rozmontowywać produktu.

OPIS

Lampa solarna idealnie nadaje się do oświetlenia nocnego drzwi wejściowych, ścieżki, podjazdu, ogrodu, podwórka, korytarza, patio itp. W ciągu dnia panel słoneczny przekształca energię słoneczną w energię elektryczną i magazynuje ją w akumulatorze.

W nocy lampa włącza się automatycznie. Czas świecenia zależy od nasłonecznienia, miejsca instalacji, warunków pogodowych i długości dnia.

TRYB OŚWIETLENIA

Posiada 3 tryby:

Tryb średniego oświetlenia (stałe światło) - ładuje się w ciągu dnia, automatycznie włącza średnie światło po zmroku lub w nocy. Czas świecenia wynosi około 4-6 godzin po pełnym naładowaniu przez 7-8 godzin w świetle słonecznym.

Tryb czujnika światła - produkt ładuje się w ciągu dnia, automatycznie włącza słabe światło po zmroku lub w nocy, gdy nie wykrywa ruchu; po wykryciu ruchu włącza jasne światło, które świeci przez około 15-25 sekund; po ustaniu ruchu ponownie włącza słabe światło.

Tryb silnego czujnika światła - produkt ładuje się w ciągu dnia, automatycznie włącza jasne światło w ciemności lub w nocy, gdy wykryje ruch, i świeci przez około 15-25 sekund; światło gaśnie, gdy nie wykrywa ruchu.



LIKWIDACJA — produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Aby prawidłowo zutylizować produkt, należy go dostarczyć do wyznaczonych punktów zbiórki. ASEKOL: AK-016010, nr rejestracyjny WEEE DE 88927148

Výrobce / Dovožce; Producent / Importer:

IMMAX, Immax, Teslova 1179/2, 702 00 Ostrava UE | www.immax.cz | Vyrobeno v PRC

CARACTERISTICI

- Alimentare solară și energie verde;
- 3 moduri de iluminare diferite;
- Senzor de mișcare PIR, detectare 120°; distanță de inducție 3-5 m;
- Iluminare cu unghi larg 180°;
- Rezistență la apă, praf, șocuri și căldură;
- Construcție unică și design compact;
- Instalare ușoară, fără cabluri sau fire;

**178LED****INSTALARE**

1. Alegeți modul de iluminare în funcție de necesități și apăsați comutatorul.
2. Alegeți orice loc doriți și montați lumina exact acolo unde poate primi suficientă lumină solară, folosind șurubul și diblul furnizate.

NOTĂ

1. Lumina solară nu se va aprinde în timpul zilei sau în zone luminoase după ce selectați modul, dar se va aprinde noaptea sau în zone întunecate;
2. Panoul solar se poate încărca mai repede sub lumina puternică a soarelui. Nu se poate încărca sau se încarcă lent sub lumina slabă a soarelui. Timpul de încărcare depinde de intensitatea soarelui;
3. Timpul de iluminare depinde de energia economisită în timpul zilei.

ATENȚIE

1. Suprafața panoului solar trebuie menținută curată pentru a colecta eficient lumina solară;
2. Bateria încorporată se va descărca dacă nu există lumină solară suficientă timp de câteva zile. Prin urmare, este posibil ca lumina să nu se aprindă noaptea. Se va încărca dacă va fi o zi însorită și se va aprinde după trei zile de încărcare;
3. La temperaturi extrem de scăzute sau într-o zi înnorată, ploioasă sau cu zăpadă, este posibil ca bateria să nu se încarce complet. În astfel de cazuri, lampa solară poate să nu rămână aprinsă mult timp;
4. Pentru a păstra mai bine impermeabilitatea, nu dezamblați produsul.

DESCRIERE

Lampa solară este ideală pentru iluminarea nocturnă a ușii de intrare, aleii, căii de acces, grădinii, curții, coridorului, terasei etc.

În timpul zilei, panoul solar convertește energia solară în energie electrică

și o stochează în bateria reincărcabilă.

Noaptea, lampa se aprinde automat. Durata iluminării depinde de expunerea la soare, de locul de instalare, de condițiile meteorologice și de numărul de ore de lumină naturală.

MOD DE ILUMINARE

Are 3 moduri:

Modul de iluminare medie (rămâne aprins) - se încarcă în timpul zilei, se aprinde automat cu lumină medie când este întuneric sau noaptea. Durata de iluminare este de aproximativ 4-6 ore după încărcarea completă timp de 7-8 ore la lumina soarelui.

Modul senzor de lumină slabă - Produsul se încarcă în timpul zilei, se aprinde automat lumina slabă în întuneric sau noaptea când nu se detectează mișcare; se va aprinde lumina puternică când se detectează mișcare și va dura aproximativ 15-25 de secunde; se va aprinde din nou lumina slabă când nu se detectează mișcare.

Mod senzor de lumină puternică - Produsul se încarcă în timpul zilei, se aprinde automat cu lumină puternică în întuneric sau pe timp de noapte când detectează mișcare și rămâne aprins aproximativ 15-25 de secunde; lumina se stinge când nu se detectează mișcare.

LIQUIDARE - produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Pentru a arunca produsul în mod corespunzător, duceți-l la punctele de colectare desemnate. ASEKOL: AK-016010, WEEE-Reg.-No. DE 88927148