


Immax NEO AGUJERO Smart závěsné svítidlo 45cm 30W bílé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-agujero-smart-zavesne-svitidlo-45cm-30w-bile-zigbee-3-0.html>

LED závěsné svítidlo Immax NEO AGUJERO Smart patří do rodiny produktů pro chytrou (inteligentní) domácnost. Pomocí dálkové ovládní, můžete měnit odstíny bílé barvy od studené, přes přírodní, po teplou a dle potřeby upravovat intenzitu světla. Pokud propojíte světla s chytrou bránou Immax NEO, stanete se opravdovými pány světla, pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo tabletu budete svá světla ovládat odkudkoliv a měnit nastavení světel v domácnosti dle vaší libosti. Immax NEO představuje futuristicky vyhlížející Smart rodinu svítidel AGUJERO, sestávající ze závěsných lustrů a přisazených stropnic různých velikostí se zaobleným vnitřním prostorem, který doslova dělá díru /agujero/ do světa zajímavého a vysoce funkčního osvětlení. Kvalitní hliník a stínítko z kvalitního plastu rozprostírají výkonný paprsek světla požadovaným směrem bez nepříjemných stínů. Oblý tvar stínítka dává dostatek světla směrem dolů. Dálkový ovladač Zigbee 3,0 je součástí balení, a v případě potřeby lze také dokoupit samostatně.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: ABS, hliník
Barva svítidla: bílá mat
Rozměry: 450*120mm
Délka závěsu: 1200mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 30W
Světelný tok: 2100lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: >86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A



Aplikace v ČJ



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: www.immaxneo.cz/podpora

Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zařazeno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jističového kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice.

Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození, na které se nevztahuje reklama.