


Immax NEO CÉČKO Smart závěsné svítidlo 60cm 43W černé Zigbee 3.0

<https://www.immax.cz/immax-neo-cecko-smart-zavesne-svitidlo-60cm-43w-cerne-zigbee-3-0.html>

Neobvyklá inteligentní stropnice Immax NEO CÉČKO je opravdu výjimečný kousek, který splňuje nároky současného uživatele. Její tvar připomínající tvar písmene C, zaume na první pohled, a i přes robustnější provedení působí svítidlo na stropě decentním dojmem. Kolekce CÉČKO obsahuje stropní i závěsné svítidla v průměru 60cm, a lze ji velmi dobře kombinovat s kolekcemi smart svítidel Immax NEO PASTEL a RONDATE. Stmívatelné, změna odstínů bílé barvy od teplé žluté až po studenou modrou barvu. Dálkové ovládání součástí.

Technické parametry:

Protokol: Zigbee 3.0
Materiál: kov, hliník, plast
Barva svítidla: černá mat
Rozměry: D600mm x 100mm
Délka závěsu: 1000mm
Barva světla: 2700-6500K
Příkon: 43W
Světelný tok: 3150lm
Stmívatelný: ano
Doba svícení: 50 000 hod
Vstupní napětí zdroje: AC 100-240V 50-60Hz
CRI(Ra) Index podání barev: <86 (denní světlo má hodnotu Ra 100)
Záruční lhůta: 3 roky
Energetická třída(EEI): A+



Chytré osvětlení komunikuje přes ZigBee 3.0 a je kompatibilní s iOS, Android, Amazon Alexa, Apple Siri zkratky, Google Assistant, Philips HUE. Pokud se vám nedaří spárovat světlo Immax NEO s dálkovým ovladačem nebo chytrou bránou Immax NEO, vyresetujte světlo. Jak správně vyresetovat světlo najdete na stránkách: <https://www.immax.cz/clanky/seznam.htm>

Zkrácení délky lanka:

1. uvolněte pojistku umístěnou na horním okraji lanka (u základny svítidla), zamáčknutím dovnitř do těla základny a poté
2. po té lanka pomalu posunujte nahoru směrem do základny svítidla. Lanko zůstane zafixováno ve Vámi zvolené pozici.
3. Takto postupně upravte všechna lanka.

Prodloužení délky lanka: pokud jste zasunuli lanko příliš, musíte jej nejdříve uvolnit deaktivací pojistky (opět zamáčknutím jističího kroužku dovnitř základny svítidla). Tím umožníte povolení lanka a následně úpravu do Vámi zvolené pozice.

Takto postupně upravte všechna lanka.

Nikdy netahejte lanka násilím, bez deaktivace pojistky! Při takové manipulaci dochází k mechanickému poškození!

Děkujeme za pochopení

Instalace difuzoru:

Při instalaci difuzoru nebo vyjímání plastového difuzoru ze svítidla, prosím, dbejte zvýšené opatrnosti! Difuzor ohněte tak, aby se při instalaci nebo vyjímání dotýkal okrajů svítidla co nejméně. Při zvýšeném kontaktu hrozí poškození povrchové úpravy svítidla nebo difuzoru.
Děkujeme za pochopení.